



## MASSA KNAUF PERLFIX-BR

### Descrição:

- Massa em pó à base de gesso para fixação de chapa de drywall.
- Disponível em sacos de 20 kg, embalado em papel vermelho e branco.
- Validade: 9 meses (da data de fabricação).
- Aspecto: pó branco e fino.

### Utilização:

- Colagem da chapa em drywall no substrato a ser revestido.
- Preenchimento de pequenos furos nas chapas.
- Fixação de sancas, painéis de lã mineral, chapas de isopor ou poliuretano.

## Dados Gerais:

- Empilhamento de no máximo 8 x 11 sacos por pallet.
- Manter o produto em local seco, coberto e livre de intempéries.

## Preparo:

- Adicionar Perlfix-BR em um balde com água limpa na proporção de aproximadamente 2 kg de pó para 1 litro de água, pulverizando-a.
- Misturar em seguida mecanicamente até obter uma consistência homogênea e pastosa.
- Não usar massas endurecidas.
- Não misturar com restos de massas, sujeira ou outros produtos.
- Usar sempre ferramentas e recipientes limpos.

### Dados da massa Pearlfix - BR

Denominação	Quantidade / Embalagem	Utilização	Tempo de secagem	Unidade	Validade
Perlfix - BR	20 kg	Fixação de chapas de gesso sobre superfícies rígidas e absorventes de concreto ou alvenaria devidamente secas, limpas e preparadas. Fixação de painéis de lã mineral, placas de isopor ou poliuretano. Não indicado para acabamento final.	90 a 120 minutos	Saco	9 meses (da data de fabricação)