



MASSA KNAUF READYFIX

Descrição:

- Massa pronta tratamento de juntas em chapas drywall.
- Disponível em baldes de 6 kg, 14 e 28 kg.
- Validade: 9 meses (da data de fabricação).
- Aspecto: pasta branca consistente.

Utilização:

- Tratamento de juntas em sistemas de paredes, tetos e revestimentos em drywall.
- Aplicação manual ou mecânica com o uso de fita para juntas.
- Acabamento superficial fino sobre chapas de drywall.
- Preenchimento de irregularidades nas chapas.
- Arremate sobre parafusos.
- Acabamento com cantoneiras de reforço.

Dados Gerais:

- Empilhamento de baldes: 6 kg = 4 x 30 por pallet | 14 kg = 3 x 16 por pallet | 28 kg = 2 x 12 por pallet.
- Manter o produto em local seco, coberto e livre de intempéries.

Preparo:

- Misturar mecanicamente ou manualmente antes do uso, apenas para homogeneizar o material.

**Dados da massa Readyfix**

Denominação	Quantidade / Embalagem	Utilização	Tempo de secagem	Unidade	Validade
Readyfix	6 Kg, 14 Kg e 28 kg	Tratamento de juntas em chapas de gesso. Acabamento superficial e fino sobre as chapas de gesso.	24 horas	Balde	9 meses (da data de fabricação)